Hôte Virtuel basé sous le nom d'apache

sam, 30/07/2005 - 09:00 — gnunux

Serveurs [1]

J'ai un nom de domaine que je partage avec ma copine. Un sous-domaine particulier renvoie sur son site.

Il existe deux types d'hôtes virtuels, ceux basés sur le nom et ceux basés sur l'adresse IP. Je ne m'intéresserait ici qu'au vhost basé sur le nom.

La première directive est obligatoire : NameVirtualHost addr[:port]. Il est possible de faire de hôte virtuel basé sur l'ip et/ou le nom grâce à cette directive. Ici, nous mettrons "*" (désignant tous les ips) :

```
NameVirtualHost *
```

Ensuite, il faut décrire les hôtes virtuels : <VirtualHost> ... </VirtualHost>. Cela donnera pour nos deux hôtes :

```
<VirtualHost *>
DocumentRoot /var/www/gnunux/
ServerName www.gnunux.info
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
DocumentRoot /var/www/soony
ServerName soony.gnunux.info
</VirtualHost>
```

Il est possible de modifier les options globales. Par exemple nous pouvons faire des fichiers de log spécifiques :

```
<VirtualHost *>
DocumentRoot /var/www/gnunux/
ServerName www.gnunux.info
ErrorLog /var/log/httpd/gnunux.info.error_log
CustomLog /var/log/httpd/gnunux.info.access_log combined
</VirtualHost>
```

Il est maintenant possible d'avoir des pages différentes sur un même serveur.

Licence Creative Commons by-sa 3.

URL source: http://coagul.org/drupal/publication/h%C3%B4te-virtuel-bas%C3%A9-sous-nom-d%E2%80%99apache

Liens:
[1] http://coagul.org/drupal/rubrique/serveurs